

Reactor E-10 电动配比器

Graco 的 Reactor E-10 是一款小型即用系统。它能帮助您快速完成小规模作业，却不会影响性能表现。Reactor E-10 喷涂机是双组份喷涂、接头填料作业与补漆等的理想选择。借助易于安装、操作简单的智能控制器，E-10 自然成为与之连通的配比设备的补充装置。

- 尺寸小，在工地具有便携性，是适用于难以喷涂区域的理想选择
- 一人即可操作，节省时间与资金
- 可在您现有的喷涂业务中用作附加设备
- 功能多样 – 包括冷喷涂、热喷涂与泡沫喷涂等等
- 与一次性泡沫系统相比，节省 30% 的涂料成本



E-10(电动型)

规格参数		
型号	E-10	E-10HP
最大工作压力	2000 psi(138 bar, 13.8 MPa)	3000 psi(207 bar, 20.7 MPa)
最小工作压力	不适用	不适用
最大管道长度	105 ft (32 m)	105 ft (32 m)
最高流体温度	160° F (71°C)	170° F (77°C)
输出量	12 lb (5.4 kg)/min	12 lb (5.4 kg)/min
重量	含加热器: 160 lb (72 kg) 不含加热器: 150 lb (68 kg)	239lb(108KG)
订购信息	含 1.7kW 加热器: 120V, 2-cord 249570 (裸机) AP9570 (AP枪) CS9570 (CS枪) 含 2.0kW 加热器: 240V, 2-cord 249571 (裸机) AP9571 (AP枪) CS9571 (CS枪) 240V, 1-cord 249572 (裸机) AP9572 (AP枪) CS9572 (CS枪) Unheated ambient system: 120V 249576 (裸机) 249806 (Pkg) 240V 249577 (裸机) 249808 (Pkg)	120V 型号 24T100(Reactor E-10hp, 120V,裸机) APT100 (Reactor E-10hp, 120V,成套设备,带 Fusion AP喷枪、 AW2222 混合室) P2T100 (Reactor E-10hp, 120V,成套设备,带 P2 喷枪、 GC250A混合室及 GC251A喷嘴) 230V 型号 24T902 (Reactor E-10hp, 230V,裸机) APT902(Reactor E-10hp, 230V,成套设备,带 Fusion AP喷枪、 AW2222 混合室) P2T902(Reactor E-10hp, 230V,成套设备,带 P2 喷枪、 GC250A 混合室及GC251A喷嘴)